

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

У гарантійному талоні наведено важливу інформацію про гарантію виробника на новий товар, про умови надання гарантії, гарантійний період. Гарантійний талон є невід'ємною частиною придбаного Вами товару. Гарантійний талон необхідно пред'являти протягом усього гарантійного терміну при виявленні заводського дефекту, сервісний центр має право відкласти прийняття рішення про проведення гарантійного ремонту до моменту пред'явлення гарантійного талону. Інформація, що міститься в цьому гарантійному талоні, заснована на останніх даних, доступних на час її публікації, і може бути змінена виробником або імпортером без попереднього повідомлення. Тим не менш, умови гарантії, викладені в цьому гарантійному талоні, зберігають свою дію протягом обумовленого терміну з урахуванням заявлених у поточній редакції обмежень. Унітаз підлягає встановленню в санітарних вузлах, призначений для санітарно-гігієнічного застосування.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЮ

До монтажу виробу його необхідно зберігати в неушкодженій заводській упаковці, сухому і провітрюваному приміщенні на відстані не менше 1 метра від опалювальних приладів із запобіганням потрапляння на виріб сонячних променів. У разі завчасного розкриття заводської упаковки необхідно повторно надійно запакувати всі елементи унітазу іншими засобами пакування таким чином, щоб унеможливити їх забруднення або пошкодження. Забороняється ставити на унітаз (в т.ч. в упаковці) будь-які предмети. Виріб схильний до механічних пошкоджень.

Установка унітазу повинна проводитися тільки кваліфікованими спеціалістами-сантехніками.

Для затиску фіксуючих елементів потрібно докласти певних фізичних зусиль. Однак надмірне фізичне зусилля може пошкодити сидіння з кришкою для унітазу або сам унітаз, а також завдати шкоди Вашому здоров'ю чи майну. Будь ласка, будьте гранично акуратні і уважні, здійснюючи затиск фіксуючих елементів унітазу.

Перед встановленням виробу перевірте відповідність комплектності виробу.

Дістаньте всі комплектуючі з упаковки і зберігайте їх в одному місці для виключення їх втрати.

До початку установки виробу необхідно повністю завершити будь-які будівельні роботи в приміщенні санітарного вузла, а також переконаватися в повному і якісному виконанні всіх підготовчих (передустановних) робіт (що стосуються вирівнювання поверхні, підведення води, працездатності системи каналізації і т.д.).

За наявності будь-яких захисних плівок та інших елементів упаковки видаліть їх з виробу до початку установки. При виконанні робіт із встановлення виробу дотримуйтесь запобіжних заходів, які зазвичай вживаються при виконанні сантехнічних і механіко-складальних робіт.

ГАРАНТІЯ НА ТОВАР

Підключення системи води необхідно здійснювати через фільтри, що виключають потрапляння разом з водою механічних домішок усередину виробу. Для гарантованого зниження тиску у водопровідній системі необхідно встановити редуктор тиску.

З метою гігієни та запобігання попаданню вологи під кераміку рекомендується застосовувати герметик. Допоміжні матеріали, силікон, герметик, кріпильні елементи, підведення до каналізації, монтажні інструменти входять у комплект та купуються окремо.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Використовувати унітаз лише за прямим призначенням.

Категорично забороняється:

- Викидати в унітаз будь-яке сміття, побутові відходи;
- Висипати/вилити в унітаз цементні/клейові суміші;
- Ставити, кидати на унітаз будь-які предмети;
- Стає на унітаз/кришку ногами;
- Здійснювати різкі удари кришки об сидіння, а також сидіння об чашу унітазу;
- Не допускати тривалого впливу прямого сонячного проміння на унітаз або сидіння з кришкою;
- Не допускати контакту будь-яких тварин з унітазом.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ДОГЛЯДУ ЗА ВИРОБОМ

Щоб уникнути «іржавих» (жовтих) плям і точок, після кожного використання унітаз необхідно протирати виріб сухою або вологою (залежно від забруднення) м'якою тканиною. Експлуатуючи унітаз, уникайте застосування води поганого якості (жорсткої, з механічними домішками тощо). Глазурована поверхня виробу легко чиститься. Для очищення поверхні унітазу використовуйте теплу мильну воду, не використовуйте абразивні, кислотні, луговмісні або інші агресивні засоби для чищення, органічні та інші розчинники, оскільки вони можуть пошкодити глазуроване покриття виробу. Забороняється використовувати при чищенні унітазу жорсткі та дратяні щітки (та інші засоби очищення, здатні пошкодити поверхню виробу).

РЕМОНТ УНІТАЗУ, РАКОВИНИ

Механічні пошкодження виробу (в т.ч. тріщини, сколи...) ремонту не підлягають.

Забороняється прочищення каналізаційного отвору унітазу із застосуванням абразивних, кислотних, луговмісних або інших агресивних засобів, органічних та інших розчинників, а також механічним способом, здатним заподіяти пошкодження глазурного покриття виробу.

Забороняється використовувати виріб з механічними пошкодженнями, а також за наявності несправностей в інсталяційній системі чи каналізації. У разі несправності інсталяційної системи необхідно негайно припинити подачу води до її надходження до чаші унітазу.

Усі ремонтні роботи має виконувати кваліфікований спеціаліст-сантехнік.



ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ВИРОБУ ВРУЧНУ

Транспортування унітазу здійснюється тільки в неушкодженому заводському упакуванні. Допускається транспортування будь-яким видом транспорту із запобіганням вантажу від атмосферних опадів та механічних пошкоджень у транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту. Обов'язково надійне кріплення в кузові, транспортного засобу, що унеможливило будь-яке пошкодження унітазу при його транспортуванні.

При перевезенні автомобільним транспортом, унітаз, упакований у непошкоджену заводську упаковку, розміщуються виключно на підлозі транспортного засобу. Забороняється перевезення в два яруси або розміщення поверх упаковки унітазу будь-яких інших предметів. Унітаз є крихким товаром зі значною масою та габаритами, у зв'язку з чим переміщення унітазу вручну здійснюється за участю не менше двох осіб.

Забороняється переміщення унітазу вручну особами, які не досягли 18-річного віку, пенсіонерам та особам, які мають захворювання, що викликають перенесення тяжкості.

У разі, якщо установка унітазу буде здійснюватися не безпосередньо після його вилучення із заводської упаковки, унітаз для тимчасового зберігання необхідно ставити на суху, чисту та рівну поверхню, виключивши будь-яку можливість механічного пошкодження виробу.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Виробник і продавець гарантують працездатність унітазу, а також можливість використання виробу відповідно до його призначення протягом гарантійного терміну. Гарантія виробника обмежена, тільки дефектами виробничого характеру і не поширюється на такі випадки:

Встановлення не кваліфікованими фахівцями;

Наявність механічних пошкоджень, некомплект;

Несправності, спричинені вапняним нальотом, механічними домішками та іншими відкладеннями води поганої якості;

Підключення до водопровідної мережі, що не відповідає чинним нормам СНіП;

Наявність несправностей, що виникли внаслідок некваліфікованого ремонту, порушення правил встановлення, експлуатації, зберігання, транспортування, діями третіх осіб та непереборної сили;

Відсутність касового чека, заповненого гарантійного талону.

Від « _____ » _____ 20 ____ р.

Термін гарантійного обслуговування

Гарантійний термін на виріб обчислюється із дня продажу покупцю.

Виріб із санфарфору	5 років
Наливний та зливний механізм	2 роки
Сидіння з кришкою для унітаза	2 роки
Гумові деталі (прокладки, мембрани і т.ін.)	6 місяців
Мікроліфт, кріплення сидіння з кришкою до унітазу	1 рік

**З питань монтажу та сервісного обслуговування
звертатися в офіційний уповноважений сервісний центр:**

Продавець	
Дата продажу	
Модель, артикул	
Підпис та печатка продавця	
П.І.Б. покупця	
Претензій по комплектності та зовнішньому вигляду немає (підпис покупця)	
З умовами гарантії ознайомлений (підпис покупця)	